

STATUS ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το STATUS ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ είναι ένα άχρωμο, προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι πέτρας. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε πορώδη φυσικές (πέτρες Καρύστου, Πηλίου, κλπ.) ή τεχνητές πέτρες καθώς και σε άλλα τεχνητά δομικά υλικά (τούβλα, κεραμίδια, κλπ). Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εισχωρεί στους πόρους της

επιφάνειας σχηματίζοντας ένα αδιάβροχο φιλμ που εμποδίζει το σχηματισμό μούχλας και τονίζει το φυσικό χρωματισμό της. Ξεχωρίζει γιατί δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει, ενώ αφήνει μια υπέροχη γυαλιστερή επιφάνεια που αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες για πολύ καιρό. Λόγω των ειδικών UV φίλτρων που περιέχει παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην έντονη ηλιοφάνεια.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε:

- φυσικές ή τεχνητές πέτρες,
- κεραμικά,
- μάρμαρα,
- τούβλα,
- γρανίτη,
- πωρόλιθους,
- πλάκες Καρύστου, Πηλίου, Μάλτας κλπ.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε:

- βεράντες,
- τζάκια,
- τοίχους,
- πεζούλια,
- μωσαϊκά,
- μπετόν,
- γύψινα, κτλ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Άριστη αδιαβροχοποίηση.
- Εμποδίζει το σχηματισμό μούχλας.
- Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα και την ηλιοφάνεια.
- Αναδεικνύει το φυσικό χρωματισμό των δομικών

στοιχείων.

- Δίνει μια υπέροχη γυαλιστερή επιφάνεια.
- Ισχυρή προστασία από τη φθορά, την τριβή, τη διάβρωση και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνη, σκουριά, λάδια και άλλα υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζουμε το πρώτο χέρι χωρίς αραιώση. Αφού στεγνώσει πολύ καλά, μετά από 3-4 ώρες, εφαρμόζουμε και δεύτερο χέρι για να εξασφαλίσουμε περισσότερη αντοχή και γυαλάδα.

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 1-1,5 ώρα, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή. Πλήρη αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 εβδομάδες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 3-4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

STATUS ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διαφανές.

10-12 m²/lt, ανάλογα με την υφή και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Καθαρίστε πινέλα και ρολά αμέσως μετά τη χρήση με **WHITE SPIRIT** και στη συνέχεια με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Καθαρίστε το πιστόλι με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ LS-735**. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 750ml, 2,54lt..

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά

την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΜΗ

Ιξώδες	(sec)	Flow Cup N°4	30±3
Πυκνότητα (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	0,83 ± 0,03
Αραιώση	(%)		Έτοιμο προς χρήση

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.