

STATUS NAUTICAL ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUS NAUTICAL** είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό, διαφανές πολουρεθανικό βερνίκι θαλάσσης, που προστατεύει και διακοσμεί κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ξύλινα σκάφη, αλλά και για εξώπορτες, κουφώματα, παράθυρα, πέργκολες, κουπαστές κλπ. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε φίλτρα κατά της υπεριώδους

ακτινοβολίας (anti-UV filters) ενισχύει την αντοχή του, προστατεύοντας από σκασίματα και ξεφλουδίσματα. Ιδανικό για ξύλα που προσβάλλονται έντονα από την υγρασία, την αλμύρα της θάλασσας και την έντονη ηλιοφάνεια, δημιουργεί μια ελαστική, αδιάβροχη επιφάνεια παρέχοντας μακροχρόνια προστασία.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εφαρμόζεται σε κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, δοκάρια, στέγες, περιφράξεις, πέργκολες, κλπ.
- Κατάλληλο για ξύλινα σκάφη, κόττερα, θαλαμηγούς, κλπ.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για προστασία των ξύλινων επιφανειών από τα άλατα και το ιώδιο της θάλασσας.
- Προστατεύει από την υγρασία, και τη βροχή.
- Προστατεύει το φιλμ του χρώματος από τους μύκητες και τη σήψη.
- Προστατεύει από τις υπεριώδεις (UV) ακτινοβολίες.
- Υψηλή ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στη χάραξη.
- Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου με αποτέλεσμα να μη σκάει και να μην ξεφλουδίζει.
- Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.
- Ομοιόμορφο και εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.
- Εύκολο δούλεμα.
- Εξαιρετικό άπλωμα και μεγάλη απόδοση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη σκόνες, μούχλα, λίπη, ή ρετσίνα πριν την εφαρμογή. Η υγρασία του ξύλου θα πρέπει να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Σε καινούργια ξύλα, απομακρύνουμε τυχόν λάδια, ή ρετσίνα με **Διαλυτικό LS-735** και στη συνέχεια θεραπεύουμε τους ρόζους. Σε βαμμένα ξύλα, αφαιρούμε όλα τα παλιά χρώματα, ή βερνίκια με το διαβρωτικό **REMOVER** και στη συνέχεια καθαρίζουμε την

επιφάνεια με **Διαλυτικό LS-735**. Επισκευάζουμε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο παράλληλα με τα νερά του ξύλου για να λειάνουμε καλά την επιφάνεια. Απομακρύνουμε τη σκόνη χρησιμοποιώντας ένα υγρό, χωρίς χνούδι, ύφασμα. Για την αποτελεσματική προστασία του ξύλου εφαρμόστε πρώτα 1 χέρι συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου **STATUS BASEWOOD**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση για να ομογενοποιηθεί πλήρως το προϊόν. Τρίψτε πολύ απαλά με ένα πολύ λεπτό γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόστε 1-2 χέρια από το **STATUS NAUTICAL** χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πινέλο και προσέχοντας να καλύψετε καλά όλα τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, όπως γωνίες, εσοχές κλπ.

Δουλεύετε το πινέλο ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και ολοκληρώνετε πάντα τη βαφή κατά μήκος των νερών του ξύλου. Αφήστε να στεγνώσει καλά ανάμεσα στις στρώσεις. Τρίψτε απαλά μεταξύ των δύο στρώσεων και κατά μήκος των νερών του ξύλου χρησιμοποιώντας ένα λεπτό γυαλόχαρτο. Για την συντήρηση-ανανέωση επιφανειών ήδη βαμμένων με βερνίκι, τρίψτε ελαφριά και εφαρμόστε ένα χέρι **STATUS NAUTICAL**.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 3-4 ώρες, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε άχρωμο γυαλιστερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

12-14 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο ή ρολό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίζουμε το πινέλο, ή το ρολό με WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 750ml, 2,5lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για 2-3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

• Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για την κατηγορία προϊόντος εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανόμενων των

αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου Α/ε (Δ): 400 gr/lt.

- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 395 gr/lt.
- Μέγιστη αραίωση 3%.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή

ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση

στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Πυκνότητα (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	0,90 ± 0,05
Ιξώδες	(sec)	Flow Cup N°4	150 ± 30
Αραίωση με white spirit ή νέφτι	(% κ.ο.)		Έως και 3%

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.